

medical ECONET
GERMANY

INKL.
KOSTENFREIEM SOFTWARE DOWNLOAD

ECOtwin LED

Modernes und benutzerfreundliches CTG-Gerät

- 7-Segment LED-Anzeige
- Hochempfindliche 9-Kristall Ultraschallsonden, Frequenz 0,985 MHz
- Wasserfeste Ultraschall- und Tokosonden
- Integrierter Li-Ionen Akku und Thermodrucker
- PC- Verbindung über LAN Schnittstelle
- Inklusive Sonden, Ereignismarker, CTG Gurte, Ultraschallgel, Tragetasche und Druckerpapier

Technische Spezifikationen

Ultraschall
9-Kristall-Sonden
Gepulste Doppler
Ultraschallfrequenz: 0,985 MHz
Intensität: <10mW / cm
FHR Bereich: 50 ~ 240 bpm
FHR Genauigkeit: ± 2%
Wasserfest nach IPX7
Uterus Kontraktion
Externe Messung
Frequenzgang: DC ~ 0,5 MHz
Kalibrierfunktion
Messbereich: 0 ~ 99
Wasserfest nach IPX7
Kindsbewegung
Erkennungsmethode: Ultraschall
Duale Kindsbewegung
Display
7-Segment LED Display
Anzeige der Herzfrequenz
Alarmstatus-Anzeige per LED
Sound
Herzschlag mit Lautstärkeeinstellung
Signal bei: Papier aus Sondenfehler niedriger Batteriestatus
Alarm Sound

Drucker
Thermodrucker
Druckgeschwindigkeit: 1, 2, 3 cm/min
Druckkontrast: Modus 1, 2, 3
Autodruckfunktion: Aus, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min
Einstellungen
Alarm Ober- und Untergrenzen
Datum & Uhrzeit
Druckgeschwindigkeit & Zoom-Funktion
FHR Lautstärke
Funktionen
Ereignismarker-Funktion
UC-Kalibrierfunktion
Zoom-Funktion
Schnittstellen
USB / LAN
Bluetooth - optional
Umgebungsbedingungen
Temperatur: Bei Betrieb zwischen 10° und 45°C Bei Lagerung zwischen -10° und 50°C Relative Luftfeuchte Bei Betrieb 30 ~ 85% Bei Lagerung 20 ~ 95%
Stromversorgung
Akkubetrieb Netzbetrieb
Standard Zubehör
2 US Sonden, 1 UC Sonde, 1 Ereignismarker, Druckerpapier, Tragetasche, Ultraschallgel, CTG-Gurte
Optionales Zubehör
Gerätewagen

medical ECONET

Im Erlengrund 16, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890 - 0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890 - 55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten

ME-GER-H-25-ECOTWINLED-01-26