Kameras | Caméras
Cameras | *Cámaras*
Telecamera





TEKNO CAM 1500 S

PAL	tk 754-2100S	tk 754-2100 USB
NTSC	tk 754-2101S	tk 754-2101 USB

ohne Objektiv
without objective
sans objectif
sin objetivo
senza obiettivo

mit USB Ausgang, ohne Objektiv
with USB output, without objective
avec sortie USB, sans objectif
con salida USB, sin objetivo
con uscita USB, senza objettivo

22 mm	tk 754-3912

Objektiv C-Mount
Objective C-Mount
Objectif C-Mount
Objetivo C-Mount
Obiettivo C-Mount

Technische Daten

- 1/3“ high sensitivity CCD
- Bildpunkte: 752 x 582 Pixel (PAL)
  768 x 494 Pixel (NTSC)
- TV-Auflösung: > 500 Linien
- Lichtempfindlichkeit: 0,9 lux
- Signal-Rauschabstand: 52 dB
- Shutterbereich: 1/50 bis 1/100.000 sek
- 3 Windowgrössen
- Elektronischer Anti-Moirée filter
- Speicherung der letzten Benutzereinstellung beim Abschalten
- Menü in 5 Sprachen verfügbar
- Automatischer Weiss-Abgleich
- Abmessungen: B = 300; T = 300; H = 66 mm
- Kamerakopf: L = 50 mm; Ø = 28 mm
- Gewicht: 900 g; Kamerakopf: 37 g
- 1 Y/C Ausgang
- 1 composite Video Ausgang
- Stromversorgung: 115-230V
- Leistungsaufnahme: 25 VA
- C-Mount Kamerakopf
- Kamerakopfkabel: 3,25 m
- In Übereinstimmung mit: 93/42/CEE

Der optionale USB Ausgang erlaubt das Verbinden der Kamera mit einem PC. Bilder oder Videosequenzen können mittels einer geeigneten Software auf dem Computer aufgezeichnet werden. (z.B. Windows Movie Maker® – nicht im Lieferumfang enthalten)

Technical data

- *1/3“ high sensitivity CCD*
- *Resolution: 752 x 582 pixel (PAL)*
  768 x 494 pixel (NTSC)
- *Resolution: > 500 lines*
- *Sensitivity: 0.9 lux*
- *Signal / Noise ratio: 52 dB*
- *Electronic shutter: 1/50 to 1/100.000 sec*
- *3 window sizes*
- *Electronic anti-moirée filter*
- *Last used configuration saved when switched off*
- *Menu in 5 languages available*
- *Automatic white balance*
- *Size of the control unit: W = 300; D = 300; H = 66 mm*
- *Size of the camerahead: L = 50 mm; Ø = 28 mm*
- *Weight: 900 g; camerahead: 37 g*
- *1 Y/C Video output*
- *1 composite Video output*
- *Power supply: 115-230V*
- *Power consumption: 25 VA*
- *C-Mount camerahead*
- *Camerahead cable: 3.25 meters*
- *Complies with the European Directive 93/42/CEE*

The optional USB output allows the connection between the camera and a PC. Images or movies can be stored to your computer by using an adequate software. (e.g. Windows Movie Maker® – not included in delivery)