5 mm

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable
Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili





TEKNOLINE		ohne Sperre *without ratchet* sans crémaillère *sin cremallera* senza cremagliera	mit Sperre *with ratchet* avec crémaillère *con cremallera* con cremagliera	Einsatz allein *Insert only* Insert seul *Inserto solo* Inserto, solo
		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
Fasszange, atraumatisch, spitz ***Grasping forceps pointed, atraumatic*** Pince à saisir, atraumatique, pointu *Pinza de agarre, atraumatica, aguda* Pinza da prega atraumatica, acuta	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4064-25 C **tk 775-4064 C** tk 775-4064-45 C	tk 775-4064-25 CS **tk 775-4064 CS** tk 775-4064-45 CS	tk 775-4064-25 **tk 775-4064** tk 775-4064-45
MARYLAND Fasszange, grob gerieft, gebogen ***MARYLAND coarse serrated, curved*** MARYLAND, strié fort, courbe *MARYLAND, estriada fuerte, curva* MARYLAND, zigrinatura larga, curva	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4069-25 C **tk 775-4069 C** tk 775-4069-45 C	tk 775-4069-25 CS **tk 775-4069 CS** tk 775-4069-45 CS	tk 775-4069-25 **tk 775-4069** tk 775-4069-45
MARYLAND Fasszange, fein gerieft, gebogen ***MARYLAND grasping forceps, fine serrated*** MARYLAND, strié fin *MARYLAND, estriada fina* MARYLAND, pinza da presa, zigrinatura fine	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4021-25 C **tk 775-4021 C** tk 775-4021-45 C	tk 775-4021-25 CS **tk 775-4021 CS** tk 775-4021-45 CS	tk 775-4021-25 **tk 775-4021** tk 775-4021-45
MARYLAND, kreuzgerieft ***MARYLAND, cross serrated*** MARYLAND, strié en cruciforme *MARYLAND, estriada en cruciforma* MARYLAND, *zigrinatura a croce*	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4075-25 C **tk 775-4075 C** tk 775-4075-45 C	tk 775-4075-25 CS **tk 775-4075 CS** tk 775-4075-45 CS	tk 775-4075-25 **tk 775-4075** tk 775-4075-45
MARYLAND, DEBAKEY, gebogen ***MARYLAND, DEBAKEY, curved*** MARYLAND, DEBAKEY, courbe *MARYLAND, DEBAKEY, curva* MARYLAND, DEBAKEY, curva	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4088-25 C **tk 775-4088 C** tk 775-4088-45 C	tk 775-4088-25 CS **tk 775-4088 CS** tk 775-4088-45 CS	tk 775-4088-25 **tk 775-4088** tk 775-4088-45
MIXTER Fasszange, 45° gewinkelt ***MIXTER grasping forceps, 45° angled*** MIXTER, 45° angulé *MIXTER, 45° angulada* MIXTER, pinza da presa angolata a 45°	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4228-25 C **tk 775-4228 C** tk 775-4228-45 C	tk 775-4228-25 CS **tk 775-4228 CS** tk 775-4228-45 CS	tk 775-4228-25 **tk 775-4228** tk 775-4228-45
MIXTER Fasszange, 45° gebogen ***MIXTER grasping forceps, 45° curved*** MIXTER, 45° courbé *MIXTER, 45° curvada* MIXTER, pinza da presa curva a 45°	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-4222-25 C **tk 775-4222 C** tk 775-4222-45 C	tk 775-4222-25 CS **tk 775-4222 CS** tk 775-4222-45 CS	tk 775-4222-25 **tk 775-4222** tk 775-4222-45


1:1


1:1


1:1


1:1


1:1


1:1


1:1