10 mm

Fasszangen, zerlegbar
Grasping forceps, detachable
Pinces à saisir, démontables
Pinzas de agarre, desmontables
Pinze da presa, smontabili





TEKNOLINE		ohne Sperre *without ratchet* sans crémaillère *sin cremallera* senza cremagliera	mit Sperre *with ratchet* avec crémaillère *con cremallera* con cremagliera	Einsatz allein *Insert only* Insert seul *Inserto solo* Inserto, solo
		Ø 10.0 mm	Ø 10.0 mm	Ø 10.0 mm
Fasszange, atraumatisch, spitz ***Grasping forceps pointed, atraumatic*** Pince à saisir, atraumatique, pointu *Pinza de agarre, atraumatica, aguda* Pinza da prega atraumatica, acuta	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5064-25 C **tk 775-5064 C** tk 775-5064-45 C	tk 775-5064-25 CS **tk 775-5064 CS** tk 775-5064-45 CS	tk 775-5064-25 **tk 775-5064** tk 775-5064-45
MARYLAND Fasszange, grob gerieft, gebogen ***MARYLAND coarse-serrated, curved*** MARYLAND, strié fort, courbe *MARYLAND, estriada fuerte, curva* MARYLAND, zigrinatura larga, curva	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5069-25 C **tk 775-5069 C** tk 775-5069-45 C	tk 775-5069-25 CS **tk 775-5069 CS** tk 775-5069-45 CS	tk 775-5069-25 **tk 775-5069** tk 775-5069-45
MARYLAND Fasszange, fein gerieft, gebogen ***MARYLAND grasping forceps, fine serrated*** MARYLAND, strié fin *MARYLAND, estriada fina* MARYLAND, pinza da presa, zigrinatura fina	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5021-25 C **tk 775-5021 C** tk 775-5021-45 C	tk 775-5021-25 CS **tk 775-5021 CS** tk 775-5021-45 CS	tk 775-5021-25 **tk 775-5021** tk 775-5021-45
MARYLAND, kreuzgerieft ***MARYLAND, cross serrated*** MARYLAND, strié en cruciforme *MARYLAND, estriada en cruciforma* MARYLAND, *zigrinatura a croce*	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5027-25 C **tk 775-5027 C** tk 775-5027-45 C	tk 775-5027-25 CS **tk 775-5027 CS** tk 775-5027-45 CS	tk 775-5027-25 **tk 775-5027** tk 775-5027-45
MARYLAND, DEBAKEY, gebogen ***MARYLAND, DEBAKEY, curved*** MARYLAND, DEBAKEY, courbe *MARYLAND, DEBAKEY, curva* MARYLAND, DEBAKEY, curva	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5088-25 C **tk 775-5088 C** tk 775-5088-45 C	tk 775-5088-25 CS **tk 775-5088 CS** tk 775-5088-45 CS	tk 775-5088-25 **tk 775-5088** tk 775-5088-45
MIXTER Fasszange, 45° gewinkelt ***MIXTER grasping forceps, 45° angled*** MIXTER, 45° angulé *MIXTER, 45° angulada* MIXTER, pinza da presa angolata a 45°	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5028-25 C **tk 775-5028 C** tk 775-5028-45 C	tk 775-5028-25 CS **tk 775-5028 CS** tk 775-5028-45 CS	tk 775-5028-25 **tk 775-5028** tk 775-5028-45
MIXTER Fasszange, 45° gebogen ***MIXTER grasping forceps, 45° curved*** MIXTER, 45° courbé *MIXTER, 45° curvada* MIXTER, pinza da presa curva a 45°	250 mm 330 mm 450 mm	tk 775-5022-25 C **tk 775-5022 C** tk 775-5022-45 C	tk 775-5022-25 CS **tk 775-5022 CS** tk 775-5022-45 CS	tk 775-5022-25 **tk 775-5022** tk 775-5022-45


1:2


1:2


1:2


1:2


1:2


1:2


1:2