Xenon-Kaltlichtquellen
Xenon cold light sources

Sources de lumière froide Xenon
Fuentes de luz Xenon
Fonti di luce fredda Xenon



100	manual	tk 754-XM100MA	tk 754-R100
100	automatic	tk 754-XA100MA	tk 754-R100
180	manual	tk 754-XM180MA	tk 754-R180
180	automatic	tk 754-XA180MA	tk 754-R180
300	manual	tk 754-XM300MA	tk 754-R300
300	automatic	tk 754-XA300MA	tk 754-R300
Watt	Helligkeitsregelung		Ersatzlampe
Watt	*Intensity control*		*Spare bulb*

Das Multitalent. Neben unseren Lichtquellen mit einem definierten Lichtausgang bieten wir hier einen drehbaren Adapter welcher die Nutzung verschiedener Lichtleiter von verschiedenen Herstellern zulässt. Durch die breite Kompatibilität erlaubt er den einfachen und problemlosen Einsatz in uneinheitlichen oder wechselnden Umgebungen. Leistung und Funktion entsprechen unseren Standard Geräten.

The multifunctional. Beside our light sources with defined outputs, we are offering on these units a rotatable adapter for the use of different light guides of several brands. The wide compatibility permits a simple and unproblematic use in changing ambits. Performance and functions correspond to the standard units.

Technische Daten	
• Lampe	Xenon 100 Watt Xenon 180 Watt Xenon 300 Watt
• Farbtemperatur	5.600°K
• Lebensdauer	500h
• Lichtleiteranschluss	TEKNO / Wolf / Olympus / ACMI
• Lichtintensitätsregelung	elektronisch, mechanische Blende
• Elektronische Lebensdaueranzeige	
• Netzspannung	100 - 240 VAC; 50-60 Hz
• Leistungsaufnahme	ca. 170W (Xenon 100) ca. 280W (Xenon 180) ca. 400W (Xenon 300)
• Abmessung (B x T x H)	355 x 120 x 340 mm
• Gewicht	ca. 8 kg (Xenon 100) ca. 9,5 kg (Xenon 180) ca. 10 kg (Xenon 300)
• Hergestellt und geprüft nach	IEC 601-1ff, IEC 60601-1ff
• CE-Kennzeichnung entsprechend	RL 93/42/EWG

Technial data	
• *Lamp*	*Xenon 100 Watt* *Xenon 180 Watt* *Xenon 300 Watt*
• *Color temperature*	*5.600°K*
• *Working life*	*500h*
• *Light guide adapter*	*TEKNO / Wolf / Olympus / ACMI*
• *Intensity control*	*electronical, mechanical diaphragm*
• *Electronic working life indicator*	
• *Line voltage*	*100 - 240 VAC; 50-60 Hz*
• *Power consumption*	*approx. 170W (Xenon 100)* *approx. 280W (Xenon 180)* *approx. 400W (Xenon 300)*
• *Dimensions (W x H x D)*	*355 x 120 x 340 mm*
• *Weight*	*approx. 8 kg (Xenon 100)* *approx. 9.5 kg (Xenon 180)* *approx. 10 kg (Xenon 300)*
• *Produced and tested acc. to*	*IEC 601-1ff, IEC 60601-1ff*
• *CE marking acc. to*	*RL 93/42/EWG*