Xenon-Kaltlichtquellen
Xenon cold light sources

Sources de lumière froide Xenon
Fuentes de luz Xenon
Fonti di luce fredda Xenon

Recommended for: LAPAROSCOPY
GYNAECOLOGY



TEKNO LIGHT XA 180 Pro	180	automatic	**tk 754-XA180-HL**
TEKNO LIGHT XA 300 Pro	300	automatic	**tk 754-XA300-HL**

mit Halogen Ersatzlampe (150 W)	Watt	Helligkeitsregelung
with Halogen spare lamp (150 W)	*Watt*	*Intensity control*

HALOGEN 150 W	**tk 754-0150**
XENON 180 W	**tk 754-R180**
XENON 300 W	**tk 754-R300**

Ersatzlampen
Spare bulbs

Neben unseren Standard Xenon Lichtquellen bieten wir hier zwei Modelle welche über eine zusätzliche 150W Halogen Ersatzleuchte verfügen. Die Ersatzleuchte aktiviert sich automatisch bei Ausfall der Xenonleuchte. Leistung und Funktion entsprechen unseren entsprechenden Standard Xenon Geräten.

Beside our standard Xenon light sources, we are offering two models with an additional halogen bulb. This security bulb activates automatically in case of breakdown of the Xenon bulb. Performance and functions correspond to the standard xenon units.

Technische Daten

• Lampe	Xenon 180 Watt Xenon 300 Watt
• Ersatzlampe	Halogen 150 Watt
• Farbtemperatur	5.600°K (XENON)
• Lebensdauer	500 h (XENON) 50 h (HALOGEN)
• Lichtleiteranschluss	TEKNO / Storz
• Lichtintensitätsregelung	elektronisch, mechanische Blende
• Elektronische Lebensdaueranzeige	
• Netzspannung	100 - 240 VAC; 50-60 Hz
• Leistungsaufnahme	ca. 280W (Xenon 180) ca. 400W (Xenon 300) ca. 160W (Halogen)
• Abmessung (B x H x T)	355 mm x 120 mm x 340 mm
• Gewicht	ca. 8 kg
• Hergestellt und geprüft nach	IEC 601-1ff, IEC 60601-1ff
• CE-Kennzeichnung entsprechend	RL 93/42/EWG

Technical data

• *Lamp*	*Xenon 180 Watt* *Xenon 300 Watt*
• *Security lamp*	*Halogen 150 Watt*
• *Color temperature*	*5.600°K (XENON)*
• *Working life*	*500 h (XENON)* *50 h (HALOGEN)*
• *Light guide adapter*	*TEKNO / Storz*
• *Intensity control*	*continuously, mechanical diaphragm*
• *Electronic working life indicator*	
• *Line voltage*	*100 - 240 VAC; 50-60 Hz*
• *Power consumption*	*approx. 280W (Xenon 180)* *approx. 400W (Xenon 300)* *approx. 160W (Halogen)*
• *Dimensions (W x H x D)*	*355 mm x 120 mm x 340 mm*
• *Weight*	*approx. 8 kg*
• *Produced and tested acc. to*	*IEC 601-1ff, IEC 60601-1ff*
• *CE marking acc. to*	*RL 93/42/EWG*

Die Geräte werden standardmäßig mit TEKNO/Storz-Adapter geliefert. Optional sind alle Geräte auch mit folgenden Adaptern lieferbar: Olympus, Wolf, ACMI und Circon

All Tekno light sources have a standard adapter for TEKNO/Storz light guides. Optional are these devices also available with an adapter for Olympus, Wolf, ACMI and Circon

Bei Bestellungen bitte Lichtleitersystem angeben!
When ordering, please specify light guide system!