

Glasfaser-Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables

Cables de lumière froide
Cables de fibra óptica
Cavi luce in fibra ottica

autoclavable
134°C / 273°F



< Ø 5mm	Ø 3.5 mm	1800 mm	**tk 39520-18**	**tk 39530-18**
	Ø 3.5 mm	2300 mm	**tk 39520-23**	**tk 39530-23**
	Ø 3.5 mm	3000 mm	**tk 39520-30**	**tk 39530-30**
	Ø 3.5 mm	4000 mm	**tk 39520-40**	**tk 39530-40**

≥ Ø 5mm	Ø 4.9 mm	1800 mm	**tk 39521-18**	**tk 39531-18**
	Ø 4.9 mm	2300 mm	**tk 39521-23**	**tk 39531-23**
	Ø 4.9 mm	2500 mm	**tk 39521-25**	**tk 39531-25**
	Ø 4.9 mm	3000 mm	**tk 39521-30**	**tk 39531-30**
	Ø 4.9 mm	4000 mm	**tk 39521-40**	**tk 39531-40**
	Ø 4.9 mm	5000 mm	**tk 39521-50**	**tk 39531-50**
für Optiken *for scopes*	**Faserbündel** *Fiber bundle*	**Länge** *Length*	**Kabel ohne Adapter** *Cable without adapters*	**komplett mit 2 Adaptern: TEKNO / Storz** *complete with 2 adapters: TEKNO / Storz*

- adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter
- *suitable for all common systems with adapters*

Nicht für 300W Xenon-Lichtquellen geeignet
Not for use with 300W Xenon light sources