Glasfaser-Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables
Cables de lumière froide
Cables de fibra óptica
Cavi luce in fibra ottica

autoclavable
134°C / 273°F



			Xenon / LED	Xenon (TEKNO/Storz)	LED (TEKNO-Wolf)
< Ø 5mm	Ø 3.5 mm	1800 mm	**tk 39522-18**	**tk 39532-18**	**tk 39560-18**
	Ø 3.5 mm	2300 mm	**tk 39522-23**	**tk 39532-23**	**tk 39560-23**
	Ø 3.5 mm	3000 mm	**tk 39522-30**	**tk 39532-30**	**tk 39560-30**
≥ Ø 5mm	Ø 4.8 mm	1800 mm	**tk 39523-18**	**tk 39533-18**	**tk 39561-18**
	Ø 4.8 mm	2300 mm	**tk 39523-23**	**tk 39533-23**	**tk 39561-23**
	Ø 4.8 mm	3000 mm	**tk 39523-30**	**tk 39533-30**	**tk 39561-30**
für Optiken *for scopes*	**Faserbündel** *Fiber bundle*	**Länge** *Length*	**Kabel ohne Adapter** *Cable without adapters*	**komplett mit 2 Adaptern** *complete with 2 adapters*	**komplett mit 2 Adaptern** *complete with 2 adapters*

- **Speziell für XENON & LED-Lichtquellen**
  Unsere Hochleistungs-Kaltlichtkabel werden durch ein Spezialverfahren am Lichteintritt komprimiert und können so mehr Licht transportieren. Sie sind speziell für hochenergetische Xenon & LED-Lichtquellen geeignet!
- **adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter**
- *Especially for XENON & LED light sources*
  Our high density fiber optic cables are specially prepared at the light entrance for transporting more light. They are suited for high energy XENON & LED light sources.
- *suitable for all common systems with adapter*