Flachbildschirme
Flatscreen monitors
Moniteurs plats
Monitores planos
Monitori a schermo piatto



HD 19“

tk 753-0131	tk 753-0139
Flachbildschirm HD 19“	Monitorstandfuss
Flatscreen monitor HD 19“	*Monitor stand*

Technische Daten	
• LCD panel	TFT active matrix
• Sichtbares Bild	19” / 48 cm
• Pixel Pitch (in mm)	0,294 x 0,294
• Auflösung	1280 x 1024 lines (SXGA)
• Bildformat	5 : 4
• Farben	16,8 Mio.
• Blickwinkel	178°
• Helligkeit	450 cd/m²
• Kontrastverhältnis	650 : 1
• Reaktionszeit	10-16 ms
• Videoeingänge	HD-SDI, DVI-D, SDI, RGBS, Y/C, VGA, Composite
• Videoausgänge	HD-SDI, SDI, RGBS, Y/C, Composite
• Bild in Bild (PIP)	Ja, multi modality
• Anschlüsse	Serial remote
• OSD	Ja
• Leistungsaufnahme	65 W
• Nennspannung	24V DC, DC power supply 100-240V AC
• Betriebstemperatur (in °C)	0° bis +40°
• Abmessungen (B x T x H)	465 x 90 x 400 mm
• Gewicht	6,8 kg
• Befestigung	VESA 100
• EU-Richtlinien	CE
• Medizinisch zugelassen	Klasse 1

Technical data	
• *LCD panel*	*TFT active matrix*
• *Visual image*	*19” / 48 cm*
• *Pixel Pitch (in mm)*	*0.294 x 0.294*
• *Resolution*	*1280 x 1024 lines (SXGA)*
• *Aspect ratio*	*5 : 4*
• *Color*	*16.8 mill.*
• *Viewing angle*	*178°*
• *Brightness*	*450 cd/m²*
• *Contrast ratio*	*650 : 1*
• *Response time*	*10-16 ms*
• *Video inputs*	*HD-SDI, DVI-D, SDI, RGBS, Y/C, VGA, Composite*
• *Video outputs*	*HD-SDI, SDI, RGBS, Y/C, Composite*
• *Picture in Picture (PIP)*	*Yes, multi modality*
• *Connectors*	*Serial remote*
• *OSD*	*Yes*
• *Power consumption*	*65 W*
• *Nominal voltage*	*24V DC, DC power supply 100-240V AC*
• *Operating temperature (in °C)*	*0° to +40°*
• *Dimensions (W x D x H)*	*465 x 90 x 400 mm*
• *Weight*	*6.8 kg*
• *Fixing*	*VESA 100*
• *EU regulations*	*CE*
• *Medically approved*	*Class 1*