Saug- Spülpumpen
Suction- Irrigation units

Pompes d'aspiration et irrigation
Bombas de irrigación y aspiración
Pompe d'aspirazione e lavaggio

Recommended for: ARTHROSCOPY



ART PUMP II D	**tk 39766-00**

Eine druckgeregelte Flüssigkeitsdoppelrollenpumpe für die Arthroskopie, welche die Absaugung im Regelprozess integriert hat. Das Gerät erzeugt einen hydrostatischen Druckausgleich. Die Pumpe ermöglicht eine kontinuierliche Absaugung der Flüssigkeit aus dem Gelenk und gewährleistet bei geringem Druck maximalen Durchfluss und somit exzellente Sicht.

A double roller pump with pressure controlled fluid for arthroscopy, integrating also suction in its process. The pump provides a hydrostatic pressure balance. The pump provides continuous suction of fluid from the joint and ensures a maximum flow at low pressure and hence excellent visibility.

Technische Daten	
• Saugleistung	0 - 1.000 ml/min
• Spülleistung	0 - 2.500 ml/min
• Druckbereich	10 - 200 mmHg
• Netzspannung	100 - 240 VAC; 50-60 Hz
• Leistungsaufnahme	90W
• Abmessungen (B x H x T)	304 x 125 x 365 mm
• Gewicht	ca. 9 kg
• Hergestellt und geprüft nach	IEC 60601-1
• CE-Kennzeichnung entsprechend	RL 93/42/EWG

Technical data	
• *Suction*	*0 - 1.000 ml/min*
• *Irrigation*	*0 - 2.500 ml/min*
• *Pressure range*	*10 - 200 mmHg*
• *Line voltage*	*100 - 240 VAC; 50-60 Hz*
• *Power consumption*	*90W*
• *Dimensions (W x H x D)*	*304 x 125 x 365 mm*
• *Weight*	*approx. 9 kg*
• *Produced and tested acc. to*	*IEC 60601-1*
• *CE marking acc. to*	*RL 93/42/EWG*

Im Lieferumfang enthalten
- Silikonschlauchsatz, komplett, unsteril, autoklavierbar (tk 39766-10)
- Doppelfußschalter (tk 39766-17)

Included in delivery
- *Silicone tube set, complete, not sterile, autoclavable (tk 39766-10)*
- *Double foot switch (tk 39766-17)*

Zubehör siehe Seite 55-56
Accessories see page 55-56