Saug- Spülpumpen
Suction- Irrigation units

Pompes d'aspiration et irrigation
Bombas de irrigación y aspiración
Accessori Pompe d'aspirazione e lavaggio

Recommended for: HYSTEROSCOPY



HYS PUMP	**tk 791-188**

Eine Spülpumpe mit Bilanzierung für die Hysteroskopie. Das Gerät ist für die diagnostische und operative Hysteroskopie entwickelt worden. Die Spülleistung kann vom Anwender individuell eingestellt werden, zusätzlich überwacht das Gerät den Volumenunterschied zwischen der in den Uterus eingespülten Flüssigkeit und der aus dem Uterus abfließenden Flüssigkeit.

An irrigation pump with fluid balance accounting for the hysteroscopy. The device has been developed for diagnostic and operative hysteroscopy. The flushing performance can be set by the user.In addition the device tracks the volume difference between the fluid inlet into the uterus and the fluid flowing out of the uterine cavity.

Technische Daten

• Spülleistung	30 - 500 ml/min
• Druckbereich	15 - 100 mmHg
• Hochdrucksicherung	200 mmHg
• Netzspannung	100 - 240 VAC; 50-60 Hz
• Leistungsaufnahme	45W
• Abmessungen (B x H x T)	268 x 137 x 360 mm
• Gewicht	ca. 4 kg
• Hergestellt und geprüft nach	IEC 60601-1
• CE-Kennzeichnung entsprechend	RL 93/42/EWG

Im Lieferumfang enthalten
- Silikonschlauchsatz (20x wiederverwendbar)
  - 1x Schlauch mit Einstechdorn (tk 791-192)

Technical data

• *Irrigation*	*30 - 500 ml/min*
• *Pressure range*	*15 - 100 mmHg*
• *High pressure protection*	*200 mmHg*
• *Line voltage*	*100 - 240 VAC; 50-60 Hz*
• *Power consumption*	*45W*
• *Dimensions (W x H x D)*	*268 x 137 x 360 mm*
• *Weight*	*approx. 4 kg*
• *Produced and tested acc. to*	*IEC 60601-1*
• *CE marking acc. to*	*RL 93/42/EWG*

Included in delivery
- *Silicone tubing set (limited use 20x)*
  - *1x Tube with punction needles (tk 791-192)*

Zubehör siehe Seite 55-56
Accessories see page 55-56